

## GEWENSTE NAGALMTIJDEN

ZAKELIJK	Gewenste nagalmtijd in seconden
Kantoor	0,5 - 0,8 (bouwbesluit: max 0,8)
Callcenter	0,5 - 0,8
Vergaderruimte	0,6 - 0,8 (bouwbesluit: max 0,8)
Receptie	0,6 - 1,0 (bouwbesluit: max 1,0)
Wachtruimte	0,7 - 1,0 (bouwbesluit: max 1,0)
Behandelkamer	0,6 - 0,8 (bouwbesluit: max 0,8)
Spreekkamer	0,5 - 0,6 (bouwbesluit: max 0,6)

SPORT	Gewenste nagalmtijd in seconden
Zwembad	1,2 - 1,5 (bouwbesluit: max 1,5)
Sportzaal	1,2 - 1,5 (bouwbesluit: max 1,5)


EDUCATIE	Gewenste nagalmtijd in seconden
Theorielokaal	0,5 - 0,8 (bouwbesluit: max 0,8)
Praktijkruimte	0,6 - 0,8 (bouwbesluit: max 0,8)
Kinderdagverblijf	0,5 - 0,8 (bouwbesluit: max 0,8)
Sportruimte	1,2 - 1,5 (bouwbesluit: max 1,5)

HORECA	Gewenste nagalmtijd in seconden
Restaurant	0,5 - 0,7
Praatcafé	0,5 - 0,7
Café met muziek	0,8 - 1,0

MUZIEKSTUDIO	Gewenste nagalmtijd in seconden
Opnameruimte	0,2 - 0,4
Oefenruimte	0,7 - 0,9

INDUSTRIE	Gewenste nagalmtijd in seconden
Distributiecentra	0,7 - 1,0
Magazijn	0,7 - 1,0
Werkplaats	0,7 - 1,0

THUIS	Gewenste nagalmtijd in seconden
Woonkamer	0,4 - 0,7
Thuisbioscoop	0,3 - 0,5



### LOBBY / GEGROEFD

In deze sobere maar klassevol ingerichte ontvangstruimte werd aan de hand van Woodcoustics TYPE Db (op wand en vast meubilair) het volume akoestisch geoptimaliseerd.

Volume	165,75 m <sup>3</sup>
Aantal m <sup>2</sup> TYPE Db	26,7 m <sup>2</sup>
Nagalm RT60 voor	2,49 seconden
Gewenste nagalmtijd	0,6-1 seconden
Nagalm RT60 na	<b>0,87 seconden</b>

